

UDVENDIG RÅDERETSKATALOG AFDELING 62



ARBEJDERNES
BYGGEFORENING

	Type	Størrelse	Retablering ved fraflytning	Godtgørelse	Krav til udførelse	Placering	Ansøgning	Vedligehold	Note
Fliser	Standard	30 x 30 cm	Nej	Nej	Håndværksmæssigt korrekt		Ja	Lejer vedligeholder	1
Træbelægning			Ja	Nej	Håndværksmæssigt korrekt		Ja	Lejer vedligeholder	
Havelåge	Sort, vandret	Højde max 150 cm	Ja	Nej	Håndværksmæssigt korrekt		Ja	Lejer vedligeholder	
Espalie			Ja	Nej	Håndværksmæssigt korrekt	Må ikke etableres på skiffer facader	Ja	Lejer vedligeholder	
Udvendig el kontakt			Nej	Nej	Autoriseret el-installatør			Lejer vedligeholder	
Hegn/plankeværk	Sort, vandret	Højde max 150 cm	Ja	Nej	Håndværksmæssigt korrekt	I skel	Ja	Lejer vedligeholder	2
Tråd-hegn		Højde max 150 cm	Ja	Nej	Håndværksmæssigt korrekt	I skel	Nej	Lejer vedligeholder	2
Komposit-hegn			Nej	Nej	Håndværksmæssigt korrekt	I forlængelse af allerede eksisterende komposithegn	Ja	Lejer vedligeholder	3
Fritstående espalie		Højde max 170 cm	Ja	Nej	Håndværksmæssigt Korrekt		Nej	Lejer vedligeholder	
Levende hegn		Højde max 170 cm	Ja	Nej	Håndværksmæssigt Korrekt		Ja	Lejer vedligeholder	4
Plantekasser/pallerammer/højbed			Ja	Nej	Håndværksmæssigt Korrekt	Med passende afstand i forhold til både luftcirkulation og renhold ind til mur/skiffer	Nej	Lejer vedligeholder	
Læsejl/solsejl	Sort	Højde max 150 cm	Ja	Nej	Håndværksmæssigt korrekt		Nej	Lejer vedligeholder	2
Regnvandsopsamling	Sort		Ja	Nej	Håndværksmæssigt korrekt	Ved lejemål med nedløbsrør	Ja	Lejer vedligeholder	

Noter:

- 1) Fliserne skal være som eksisterende i afdelingen.
- 2) Hegn/plankeværk/tråd-hegn skal placeres på indvendig side af surbærbuskene/skel.
- 3) Samme materialer som eksisterende hegn.
- 4) Levende hegn skal reetableres ved fraflytning, medmindre der er ansøgt og hegnet vedligeholdes som klippet hæk.

Senest revideret på afdelingsmøde 27.08.2025